



Alle Maße in mm

Beschreibung

Hoch belastbare, sauber geformte, einteilige Rohrschelle hergestellt aus verzinktem Bandstahl. Geeignet für alle Rohrtypen. Beim Einsatz von Kupferrohr erhält die Rohrschelle eine Glasgewebeeinlage. Dauertemperaturbeständigkeit der Einlage = 500°C.

Lieferform

verzinkt, auf Wunsch auch mit Glasgewebe- oder Elastomereinlage erhältlich

Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

102, 102b, 103A, 104, 114, 1030, 1210

Bevorzugter Anwendungsbereich

Luft-, Klima-, Sanitär- und Heizungstechnik



Material b x s	øD	d	L
20x1,0	12.0 15.0 17.2 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 38.0	6,5	20
20x1,5	42.0 42.4 44.5 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 78.0	6,5	20
20x2,0	80.0 88.9 90.0 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 450.0	6,5	20
30x2,5	80.0 88.9 90.0 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 450.0	11,0	30
40x4,0	224.0 250.0 280.0 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 450.0	14,5	40
Weitere Durchmesser auf Anfrage. Bei Anfragen bitte den genauen Rohrdurchmesser angeben.			